



DATALOGGER TS 2631

Os dataloggers da Linha 2631 são sistemas de medição e aquisição de dados de sensores industriais, meteorológicos ou ambientais.

Sua transmissão através de um equipamento de telefonia celular, por rádio ou satélite, o torna muito versátil e aplicável a estações telemétricas remotas.

Através de um P.C. Os dados adquiridos são acessados com facilidade e confiabilidade.

Possui entradas analógicas e digitais padronizadas, o que permite a conexão direta de sensores, industriais, meteorológicos e ambientais.

Sua fonte de alimentação de 12 V e baixo consumo o tornam adequado para operação autônoma com baterias e painéis solares.

COMUNICAÇÕES

A unidade de aquisição possui várias portas de comunicação: RS232, USB, RS485, SDI12.

Essas portas de comunicação permitem que o equipamento se comunique facilmente com laptops, modems de comunicação via satélite, telefone celular, radio módems, etc.

PROGRAMAS OPERACIONAIS

A unidade possui programas de cálculo estatístico sobre as variáveis de entrada, como máximos, mínimos e médias.

Quanto aos dados, estes são validados e processados com limites alto e baixo e inclinações ascendente e descendente.

Os modos padrão de operação são:

- Autônomo
- Periódico
- Por interrogatório
- Por eventos

Opcionalmente, podem ser fornecidos programas de operação adequados a cada necessidade específica, solicitados pelo usuário.

ESPECIFICAÇÕES

CPU:	Processador de baixo consumo, Tecnologia CMOS de 32 bits.
Memória de armazenamento de dados:	16 MB FLASH, não volátil.
Registro de dados:	FIFO, 30.000 dados por canal
Relógio em tempo real:	precisão +/- 2min / ano; sincronizável
Portas de comunicação:	USB, RS232, RS485, SDI12
Entradas analógicas:	16 modos comuns / 8 diferenciais + 1 para medição da tensão da bateria
Conversor AD:	resolução de 16 bits
Níveis de entrada:	0 - 4 V ou 4-20 mA
Precisão:	+/- 0,02% de fé
Proteções:	Em cada entrada - saída, até protetores gasosos, indutores e semicondutor

Entradas / saídas digitais:

1 porta RS 232; RS 485; USB
8 entradas de contato digital
1 entrada do pluviômetro, com debounce e detecção de falhas.
1 porta SDI12 capaz de direcionar até 30 sensores
Saídas: 2 para alimentação do sensor 12Vdc-100mA
Potência: 9-16 Vdc
Faixa
Em operação: -30 °C a + 60 °C

Gabinete:	Metálico com tratamento Anticorrosivo 233 x 186 x 80 mm
------------------	---



RECURSOS EM DESTAQUE

- Registro em memória não volátil
- Modular e compacto
- Configuração via porta USB 2
- Transmissão via telefone celular / rádio / satélite
- Ampla cobertura
- Entradas / saídas protegidas